



anorganisches Chlorgranulat

dinotechlor 75 - 1 kg, anorganisches Granulat
Art-Nr.: 1010-171-00



Kurzbeschreibung

Anorganisches Chlorgranulat zur Schwimmbadwasseraufbereitung nach DIN 19643.

Beschreibung

Anorganisches Chlorgranulat zur Schwimmbadwasseraufbereitung nach DIN 19643. Gut wasserlöslich, jedoch nicht vollkommen löslich.

Technische Daten

Enthält: Calciumhypochlorit

Anwendung

Zugabemenge bei Neufüllung und der etwa alle zwei Wochen zu erfolgenden Stoßchlorung: 40 - 80 g / 10 m³ (4 - 8 g / m³)

Laufender Betrieb:

20 g / 10 m³ ca. alle 3 Tage. Jedoch soviel zugeben, dass am Beckenauslauf mind. 0,3 mg/l freies Chlor nachzuweisen sind.

Zugabe manuell:

Das vorgelöste Granulat gleichmäßig über die Wasseroberfläche verteilen. Darauf achten, dass die ungelösten Produktanteile nicht in das Schwimmbaden gelangen, da Bleichflecken entstehen können. Tabletten über einen Tablettenauflöser zugeben.

Zugabe mittels Dosierpumpe:

Empfohlene Konzentration der anzusetzenden
Dosierlösung: 1 - 5 % (0,1 bis 0,5 kg / 10 l);
max. Konzentration 10% (1 kg / 10 l)

Entsorgung

Restentleerte Gebinde dem Dualen System zuführen.

Sicherheit



Gefahrenhinweise (R-Sätze)

R8/ Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen
R31/ Entwickelt beim Berühren mit Säure giftige Gase
R34/ Verursacht Verätzungen

Sicherheitshinweise (S-Sätze)

S1/ S2/ Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
S26/ Bei Berühren mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
S43/ Zum Löschen Kohlendioxid, kein Wasser verwenden
S45/ Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Etikett vorzeigen)

Vorsicht: Nicht zusammen mit anderen Produkten in konzentrierter Form verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Zusatzinformationen

Nach jeder Zugabe des Produktes ins Beckenwasser sollte zur vollständigen Durchmischung die Umwälzanlage so lange eingeschaltet bleiben, bis das gesamte Wasservolumen des Schwimmbeckens umgewälzt ist.
dinotechlor 75 enthält herstellungsbedingt geringe Mengen Kalk. Bei Verwendung einer Dosieranlage muß diese von Zeit zu Zeit gereinigt werden (je nach Ansatzkonzentration).
Festes Produkt darf in kunststoffausgekleideten oder gestrichenen Becken nicht direkt mit der Wandung / Boden in Berührung kommen, da es zu Entfärbungen führen kann.

Lagervorschrift

Kühl und trocken lagern

Für Sie interessant

1010-176-00
dinotechlor 75 - 10 kg

1010-175-00
dinotechlor 75 - 5 kg



1010-173-00
dinotechlor 75 - 3 kg

dinotec GmbH

Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstrasse 7
D - 63477 Maintal

Tel: +49(0)6109-6011-0
Fax: +49(0)6109-6011-90
Hotline: +49(0)6109-6011-72
eMail: mail@dinotec.de
Internet: www.dinotec.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Artikelfoto kann abweichen.

Haben Sie Fragen? Unsere Hotline hilft Ihnen gerne weiter.

Stand: 26.02.2010