Produktinformationen
CHEMIE

Flockungsfiltration nach DIN 19643

dinofloc ULTRA - 20 kg, Polyaluminiumchlorid
Art-Nr.: 1060-299-00

Kurzbeschreibung	Flüssiges Flockungsmittel für alle Arten der Wasseraufbereitung. Bildet schnell gut filtrierbare Flocken.
Beschreibung	Flüssiges, hochwirksames Flockungsmittel für alle Arten der Wasseraufbereitung, bildet in einem pH-Bereich zwischen 6 und 8 schnell, gut filtrierbare Flocken. Geeignet für alle Arten der Flockungsfiltration in Schwimmbädern, Hot-Whirlpools und im Trinkwasser. dinofloc aktiv wurde vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen gemäß der DIN 19643 geprüft und empfohlen.
Technische Daten	Enthält: PAC (Polyaluminiumhydroxychlorid) Produktspezifikation: Wirkstoffgehalt ca. 2 % Aluminium (Al) Basizität: ca. 85 %
Anwendung	normal belastetes Beckenwasser: 0,3 - 0,5 cm³ / m³ Umwälzleistung. hoch belastetes Beckenwasser: 0,7 cm³ / m³ Umwälzleistung. Zugabe im Idealfall unverdünnt aus Liefergebinde vorzugsweise mit Dosiersystem Easyfloc oder einer anderen geeigneten Dosiereinrichtung. Eine Vorverdünnung bis 1:10 mit Wasser ist möglich. Bei Überschreitung eines pH-Wertes von 4,8 und längerer Standzeit kann es in dieser Vorverdünnung zu Ausflockungen kommen. Deshalb sollten Vorverdünnungen von über 1:10 immer in wenigen Tagen verbraucht werden.
Entsorgung	Behälter Restentleeren und durch das INTERSEROH Rücknahmesystem I der Wiederverwertung zuführen. Sicherheitsdatenblatt beachten.
Lagervorschrift	Nicht mit anderen Chemikalien in konzentrierter Form zusammenbringen. Darf nur für die Wasserpflege verwendet werden
Für Sie interessant	**1060-383-00** dinofloc ULTRA - 30 kg

dinotec GmbH
Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstrasse 7
D - 63477 Maintal

Tel: +49(0)6109-6011-0
Fax: +49(0)6109-6011-90
Hotline: +49(0)6109-6011-72
eMail: mail@dinotec.de
Internet: www.dinotec.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Artikelfoto kann abweichen.
Haben Sie Fragen? Unsere Hotline hilft Ihnen gerne weiter.

Stand: 26.02.2010